



**LA SEMAFORICA**  
SINCE 1945

## SISTEMI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO - TRAFFIC CONTROL SYSTEM

**GARITTE**

**GARITTE PER VIGILI URBANI**

### GARITTA MOD. 63

### GARITTA MOD. 90

#### CARATTERISTICHE GENERALI

#### CARATTERISTICHE GENERALI

- Base in resina rinforzata con fibra di vetro e piedi di appoggio in ferro zincato
- Pavimento in alluminio antisdrucchiolevole con telaio in ferro zincato e coibentato
- Pareti esterne e interne in alluminio preverniciato
- Un finestrino apribile a vasistas
- Porta di accesso dotata di serratura di sicurezza
- Vetrate laterali curve e diritte in policarbonato infrangibile sagomato
- Tetto in vetroresina stampato a guscio intero con controsoffitto, pure in vetroresina, coibentato
- Mensola uso scrivania
- Interruttore differenziale magnetotermico
- Impianto elettrico con presa di corrente
- Lampada fluorescente a soffitto
- Termoventilatore con termostato ambiente
- Seggiolino mobile con gambe cromate
- Appendiabiti
- Dimensioni esterne: cm 125x125x260H; tetto cm 165x165
- Verniciatura colore bianco
- Altri colori e scritte a richiesta

Garitta costruita con profilati e pareti esterne in alluminio preverniciato, pareti interne in laminato, tetto in fibreglass coibentato. Completa di:

- Porta di accesso dotata di serratura di sicurezza
- Vetri di sicurezza antisfondamento
- Un finestrino apribile scorrevole
- Interruttore differenziale magnetotermico
- Impianto elettrico con presa di corrente
- Lampada fluorescente al soffitto
- Termoventilatore con termostato ambiente
- Seggiolino e mensola ad uso scrivania
- Appendiabiti
- Dimensioni esterne: cm 125x125x246H; tetto cm 165x165
- Altezza totale con i piedi cm 260
- Verniciatura colore bianco
- Altri colori e scritte a richiesta



Garitta mod. 63



Garitta mod. 90



# LA SEMAFORICA

SINCE 1945

## SISTEMI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO - TRAFFIC CONTROL SYSTEM

### GARITTA MOD. 90/L

### CARATTERISTICHE GENERALI

Stesse caratteristiche costruttive del mod. 90 ad eccezione di:

- Dimensioni interne cm 150x150x230H
- Dimensioni esterne tetto cm 200x200
- Altezza esterna cm 280
- Vetrate fisse e finestrino scorrevole sul lato opposto alla porta in vetrocamera



Garitta mod. 90/L

### CLIMA/GAR

Climatizzatore a pompa di calore monoblocco senza unità esterna posizionato a parete.

- Radiatore ventilato
- Condensatore ad aria tramite due fori comunicanti con l'esterno
- Deumidificazione tramite funzione dry
- Funzione di ventilazione
- Sensore di temperatura nel telecomando
- Timer digitale programmabile
- Filtri dell'aria lavabili
- Refrigerante ecologico R410A (HFC)
- Alimentazione 230V. 50 Hz
- Potenza assorbita in modo climatizzatore KW 0,900
- Dimensioni altezza mm735, larghezza mm 839, profondità mm 260 (Il produttore si riserva il diritto di modificare qualsiasi caratteristica del prodotto senza preavviso)



Climatizzatore

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO



LA SEMAFORICA SRL  
Via Ponticello, 17  
35129 Padova  
Italy

[www.lasemaforica.com](http://www.lasemaforica.com)

Tel. 049 773055 - Fax 049 8074002 - e-mail: [info@lasemaforica.com](mailto:info@lasemaforica.com)

Azienda con certificazione ISO 9001:2008 per progettazione, installazione e manutenzione di segnaletica luminosa per la sicurezza del traffico.

Attestazione SOA cat. OS09 classifica IV.