




LA SEMAFORICA
SINCE 1945

SISTEMI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO - TRAFFIC CONTROL SYSTEM



DISPOSITIVO LAMPEGGIANTE

APPLICAZIONI

- Segnalazioni lampeggianti
- Preavvisi lampeggianti
- Segnalazioni di pericolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Dispositivo lampeggiante a due canali
- Regolazione della frequenza di lampeggio tramite trimmer sul frontale
- Installazione del modulo tramite zoccolo UNDECAL
- Temperature di funzionamento da - 40°C a + 60°C
- Alimentazione 230 Vac
- Carico massimo 700 W per canale
- Ridotte dimensioni di ingombro (90x90x45 mm)
- Per facilitarne l'installazione il modulo L2M viene fornito in cassetta di PVC con grado di protezione IP55 e dimensioni 195x150x80 mm
- Conformità CE

CONFIGURAZIONI

- L2M Solo modulo lampeggiante
L2C Modulo completo di cassetta IP55

Disponibile il modello con Alimentazione 12 Vdc per applicazioni speciali con pannelli fotovoltaici



L2C



Applicazione lampeggiante su Bumper Autostradali

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO



LA SEMAFORICA SRL
Via Ponticello, 17
35129 Padova
Italy
www.lasemaforica.com

Tel. 049 773055 - Fax 049 8074002 - e-mail: info@lasemaforica.com

Azienda con certificazione ISO 9001:2008 per progettazione, installazione e manutenzione di segnaletica luminosa per la sicurezza del traffico.

Attestazione SOA cat. OS09 classifica IV.