

SISTEMI PER LA GESTIONE DEL TRAFFICO - TRAFFIC CONTROL SYSTEM

L2



DISPOSITIVO LAMPEGGIANTE

APPLICAZIONI

- Segnalazioni lampeggianti
- Preavvisi lampeggianti
- Segnalazioni di pericolo

CARATTERISTICHE GENERALI

- Dispositivo lampeggiante a due canali
- Regolazione della frequenza di lampeggio tramite trimmer sul frontale
- Installazione del modulo tramite guida DIN e morsetti a vite
- Temperature di funzionamento da - 40°C a + 60°C
- Alimentazione 230 Vac
- Carico massimo 700 W per canale
- Contenitore 4M per moduli DIN (70x90x60 mm)
- Per facilitarne l'installazione il modulo L2M viene fornito in cassetta di PVC con grado di protezione IP55 e dimensioni 195x150x80 mm
- Conformità CE

CONFIGURAZIONI

- L2M Solo modulo lampeggiante
L2C Modulo completo di cassetta IP55

Disponibile il modello con Alimentazione 12 Vdc max 30 W per uscita per applicazioni speciali con pannelli fotovoltaici



L2C



Applicazione lampeggiante su Bumper Autostradali

DISTRIBUTORE AUTORIZZATO



LA SEMAFORICA SRL
Via Ponticello, 17
35129 Padova
Italy
www.lasemaforica.com

Tel. 049 773055 - Fax 049 8074002 - e-mail: info@lasemaforica.com

Azienda con certificazione ISO 9001:2008 per progettazione, installazione e manutenzione di segnaletica luminosa per la sicurezza del traffico.

Attestazione SOA cat. OS09 classifica IV.